

# Rodinné domy s pozemky Ladná, Palašovské přídělý

## Standardy – dvojdomek RD - levý

### Zemní práce

#### Základy a zvláštní zakládání

Železobeton základových desek C 20/25, výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm, zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárnic betonem C 20/25, výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B

#### Svislé a kompletní konstrukce

Zdivo z cihel pálených broušených P12,5, tl. 300 mm, na lepidlo  
Izolace perimetrickými deskami tl. 100 mm, nopová fólie  
Překlad plochý, vysoký  
Příčky z cihel broušených, na lepidlo, tl. 115 mm

#### Vodorovné konstrukce

Strop  
Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30  
Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)  
Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25  
Výztuž schodišť. konstrukcí křivočarých BSt 500 S  
Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20

#### Podlahy a podlahové konstrukce

Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující

#### Izolace proti vodě

Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné a svislé, 1x nátěrem penetrační emulzí včetně emulze Dekprimer 0,3 kg/m<sup>2</sup>  
Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné a svislé, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci  
Pás asfaltovaný těžký Bitalbit S 40

#### Konstrukce tesařské

Montáž vázaných krovů pravidelných  
Montáž bednění okapových říms z palubek pero-drážka včetně dodávky řeziva, palubky SM tl. 19 mm  
Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm  
Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou včetně dodávky latí 4/6 cm  
Spojovací a ochranné prostředky pro střechy  
Řezivo středové SM/BO jakost I tl. 18 - 40 mm, š. nad 80 mm, 3 - 6 m

#### Konstrukce klempířské

Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm  
Lemování zdí z lak.Pz plechu, tvr.krytina, rš 400 mm  
Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm  
Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm  
Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/120 mm  
Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 333 mm

## **Krytiny tvrdé**

Krytina beton. Terran

Hřeben Terran s větracím pásem

Tašky prostupové, Ochranná větrací mřížka, Ochranný větrací pás

Fólie podstřešní paropropustná Jutafol D 140

## **Nátěry**

Nátěr truhlářských výrobků lazurovací 2x

Nátěr tesařských konstrukcí 2x

## **Elektromontáže**

Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm<sup>2</sup> vč. svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm

Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm

## **Výplně otvorů**

Střešní okna, kynné, křídlo a rám dřevo, oplechování hliník, ovládání ruční, lemování pro střešní okno, střešní krytina profilová, manžeta šedá, zateplovací sada

*\* zhotovitel stavby si vyhrazuje právo změny materiálu za kvalitativně stejný nebo kvalitnější, ve stejné cenové relaci*