

Rodinné domy s pozemky Ladná, Palašovské přídělky

Standardy – samostatný RD

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Železobeton základových desek C 20/25, výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm, zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárnic betonem C 20/25, výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B

Svislé a kompletní konstrukce

Zdivo z cihel pálených broušených P12,5, tl. 300 mm, na lepidlo

Izolace perimetrickými deskami tl. 100 mm, nopová fólie

Překlad

Příčky z cihel broušených, na lepidlo, tl. 115 mm

Vodorovné konstrukce

Strop

Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30

Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)

Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25

Výztuž schodišť. konstrukcí křivočarých BSt 500 S

Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20

Podlahy a podlahové konstrukce

Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující

Izolace proti vodě

Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné a svislé, 1x nátěrem penetrační emulzí včetně emulze

Dekprimer 0,3 kg/m²

Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné a svislé, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci

Pás asfaltovaný těžký Bitalbit S 40

Konstrukce tesařské

Montáž vázaných krovů pravidelných

Montáž bednění okapových říms z palubek pero-drážka včetně dodávky řeziva, palubky SM tl. 19 mm

Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm

Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou včetně dodávky latí 4/6 cm

Spojovací a ochranné prostředky pro střechy

Řezivo středové SM/BO jakost I tl. 18 - 40 mm, š. nad 80 mm, 3 - 6 m

Konstrukce klempířské

Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm

Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm

Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm

Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/120 mm

Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 333 mm

Krytiny tvrdé

Krytina beton. Terran

Hřeben Terran s větracím pásem
Tašky prostupové, Ochranná větrací mřížka, Ochranný větrací pás
Fólie podstřešní paropropustná Jutafol D 140

Nátěry

Nátěr truhlářských výrobků lazurovací 2x
Nátěr tesařských konstrukcí 2x

Elektromontáže

Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm² vč. svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm
Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm

Výplně otvorů

Střešní okna, kyvné, křídlo a rám dřevo, oplechování hliník, ovládání ruční, lemování pro střešní okno,
střešní krytina profilová, manžetá šedá, zateplovací sada

** zhotovitel stavby si vyhrazuje právo změny materiálu za kvalitativně stejný nebo kvalitnější, ve stejné cenové relaci*